

Miljøgodkendelse

Virksomhedens navn: Vejle Erhvervshavn – Slopolieanlæg
Adresse: Sjællandsgade 90, 7100 Vejle

CVR-nr.: 12053576

Liste-nr.: K203 – Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

Dato: 15-10-2025

Journalnr.: 09.02.16-P19-1-25

Sagsbehandler: Jan Støttrup Andersen

Bilag Bilag 1: Ansøgning

Bilag 2: Kortbilag

Indhold

Sammendrag.....	3
Vejle Kommunes afgørelse	3
Vilkår for miljøgodkendelsen:	4
Generelt.....	4
Indretning og drift	4
Luft.....	6
Affald	6
Jord, grundvand og overfladevand.....	7
Egenkontrol.....	9
Grundlaget for godkendelsen	10
Lovgrundlag.....	10
Sagsakter	10
Oplysninger om ansøger og ejerforhold.....	11
Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering	11
Planforhold.....	11
Miljøvurdering (VVM)	11
Bedst tilgængelig teknik (BAT).....	11
Luftemission	11
Støj.....	12
Jord og grundvand.....	12
Klagevejledning	12
Kopiliste.....	13

Sammendrag

Vejle Erhvervshavn ønsker at etablere en plads til midlertidig opbevaring af slopolie; hvor der modtages slopolie fra skibe i 500 til 1000 liters fade, som henstår på arealer, indrettet som vaskeplads med afløb via olieudskiller. Slopolien afhentes af godkendt affaldsmodtager.

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ listepunkt K203 – Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212

Vejle Kommune er myndighed med hensyn til miljøgodkendelsen.

Opbevaringen er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen²

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til slopolieanlægget. Anlægget placeres på Sjællandsgade 90, 7100 Vejle. Matrikel nr. 71a, Engene, Vejle Jorder.

Begrundelse for miljøgodkendelse

Vejle Kommune vurderer:

- at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra aktiviteterne.
- at aktiviteterne kan foretages på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Vejle Kommune, at forudsætningerne for at meddele miljøgodkendelse til slopolieanlægget er til stede.

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Vilkår for miljøgodkendelsen:

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet

Indretning og drift

3. Virksomheden skal altid være bemandet, når den er åben for aflevering af farligt affald
4. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere
5. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
 - Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

Modtagelse og oplagring af farligt affald

6. Virksomheden må kun modtage og opbevare slopolie fra skibe der anløber Vejle Erhvervshavn.
7. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning
8. Flydende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen

Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger

9. Stationære tankanlæg til opbevaring af farligt affald skal:
 - være tætte og i god vedligeholdelsesstand,
 - være forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarmen og eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet) samt
 - være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles,
 - skal sikres mod påkørsel.

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Ved »tankanlæg« forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger. Tankene skal være udformet som lukkede beholdere med fast tag, og de skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden er muligt.

Tankanlæg skal være placeret i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil, hvor volumen af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet.

10. Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til farligt affald, skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles
11. Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til tilsynsmyndigheden.
12. Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en vurdering af det enkelte stationære tankanlægs tilstand fastsætte individuelle sløjfningsterminer for specifikke tankanlæg eller dele heraf.
13. Alle rør til farligt affald, som er under plads- eller gulvniveau, skal være ført i en rørgrav, der giver mulighed for inspektion af rørene

Omlastning, omemballering og sortering af affald

14. Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jf. fremsendte tegning(er)
15. Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning
16. Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke-overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald, fyringsolie eller motorbrændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet

Luftforurening

17. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne
18. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne
19. Afkast fra rum- og procesudsug skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Affald

20. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes
21. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o. lign. opsamlingsbassiner samt i tankgårde opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt.
22. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsnagningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsnagningsmateriale på virksomheden
23. Affald skal opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Affaldet skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende affaldsregulativer for Vejle Kommune.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

24. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning
25. Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel.
26. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er). Arealer og gulve skal desuden indrettes således:
 - at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området.
27. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret
28. Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden. Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes affald, fyringsolie eller motorbrændstof til og fra tanken(ene)
29. Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, så farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv. ikke spredes uden for rengøringspladsen. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod grube eller lignende tæt opsamlingsbassin
30. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger

Støj

31. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen må i intet punkt uden for virksomhedens egen grund overstige grænseværdierne i nedenstående tabel.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveauer i dB(A).

Grænse- værdi Område- type	Hverdag kl. 07-18 Lørdag kl. 07-14 dB(A)	Hverdag kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søn og helligdag kl.07-22 dB(A)	Alle dage kl. 22-07 dB(A)	Støjens maksimal- værdi kl. 22-07 dB(A)
Erhvervs- område	60	60	60	-
Blandet bo- lig- og erhvervsbe- byggelse, centerområ- der (bykerne)	55	45	40	55
Etageboliger	50	45	40	55

Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i dagtimerne, den mest støjbelastede time i aften timerne og den mest støjbelastede ½ time i natperioden.

32. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere at grænseværdierne i vilkår 31 er overholdt når virksomheden er i fuld, normal drift. Tilsynsmyndigheden kan dog højest anmode om dokumentation for, at det enkelte vilkår er overholdt en gang pr. kalenderår, medmindre der er tale om opfølgende målinger i forbindelse med en allerede konstateret overskridelse af grænseværdierne for støj.

Dokumentationen skal foreligge i form af støjmåling, eller –beregning, udført og afrapporteret som ”Miljømåling – ekstern støj” jf. Bekendtgørelse nr. 1071 af 28. oktober 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Tilsynsmyndigheden skal have en kopi af dokumentationen senest 6 uger efter anmodningen er fremsendt. Udgifter til egenkontrollen afholdes af virksomheden.

33. Ved overskridelse af grænseværdierne i vilkår 31 skal virksomheden udarbejde en handlingsplan der beskriver, hvordan virksomheden vil reducere støjbidraget, så støjgrænserne kan overholdes. I handlingsplanen skal der desuden redegøres for tidshorizonten for at gennemføre de støjreducerende tiltag. Handlingsplanen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med støjrapporten.

Egenkontrol

34. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst en gang årligt
35. Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:
- belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,
 - gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
 - stationære containere og egne transportcontainere,
 - særlige oplagsområder og
 - tankgårde.
- Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret
36. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæg til farligt affald for lækager og vedligeholdelsestilstand.
Øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal kontrolleres visuelt for lækager og vedligeholdelsestilstand 1 gang om måneden
37. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:
- tætte belægninger og befæstede arealer,
 - gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
 - stationære containere og egne transportcontainere,
 - særlige oplagsområder og
 - tankgårde,
- dog højst en gang hvert tredje år

Driftsjournal

38. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
- Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
 - Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.

- Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres desuden mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 5 af 3. januar 2023.
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed , nr. 1027 af 2. september 2024.
- Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
- Miljøvurderingsloven, LBK nr. 612 af 11. juni 2024

Sagsakter

- Ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget 27.05.2024
- Supplerende oplysninger modtaget fortløbende indtil medio september 2025

Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Virksomheden

Vejle Erhvervshavn – Slopolieanlæg, Sjællandsgade 90, 7100 Vejle

Kontaktperson: Jacob Poulsen, Vejle Erhvervshavn, Jernvej 12, 7100 Vejle

CVR nr. 12053576

Listepunkt K203 – Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212

Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering

Planforhold

Virksomheden er beliggende på Sjællandsgade 90, 7100 Vejle. Arealet er omfattet af Lokalplan 1246 – som giver mulighed for etablering af erhverv med miljøklasse 1 – 6.

Miljøvurdering (VVM)

Aktiviteten der søges godkendelse til, vurderes til at være omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Bilag 2. Nærmere angivet er det bilag 2, punkt 11. b): 11. ANDRE PROJEKTER, b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Vejle Kommune har foretaget en screening af de fremsendte oplysninger og det er Vejle Kommunes vurdering, at der i forbindelse med det ansøgte projekt ikke skal udfærdiges en miljøvurdering. Dette er meddelt virksomheden – og samtidig offentliggjort den 14. oktober 2025.

Risikoforhold

De ansøgte aktiviteter er ikke omfattet af risikobekendtgørelsens bestemmelser for kolonne 2 virksomheder.

Bedst tilgængelig teknik (BAT)

Der findes ikke BREF-dokumenter eller BAT konklusioner som specifikt omhandler oplag af slopolie. Det er Vejle Kommunes vurdering, at virksomhedens indretning og drift kan betegnes som BAT mht. affaldsproduktion, reduktion af risiko for uheld m.m. jævnfør kriterierne i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.

Luftemission

I godkendelsen er der stillet et vilkår om, at virksomhedens aktiviteter ikke må give anledning til væsentlige støv- og/eller lugtgener uden for virksomhedens matrikel.

Hvis virksomhedens drift medfører væsentlige støv- og/eller lugtgener vil Vejle Kommune kræve, at virksomheden udfører begrænsende tiltag.

Støj

Der fastsættes vilkår om virksomhedens støj til omgivelserne, jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Desuden stilles vilkår om, at virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende skal dokumentere, at støjgrænseværdierne kan overholdes. Det er Vejle Kommunens vurdering, at vilkårene kan overholdes med de aktiviteter, virksomheden har beskrevet i ansøgningen.

Jord og grundvand

Slopolien opbevares i 500 til 1000 liters palletanke placeret på tæt betonareal med afløb gennem udskilleranlæg.

Det er Vejle Kommunes vurdering at fordi oplaget af slopolie opbevares i nævnte palletanke på tæt betonareal, så er risikoen for spild til jord og grundvand begrænset.

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den 16. oktober 2025. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 13. november 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljo-ogFodevareklagenavnet@vejle.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Kopiliste

- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsradet.dk og trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, stps@stps.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk